



# PRODUKTINFORMATION



## Holzwurmfrei W

### Für Innen

- bekämpft tierische Schädlinge
- schützt vor Neubefall
- geruchsarm

**Geeignet für:** Alle Hölzer im Innenbereich wie Balken, Dachstühle, Latten, Kanthölzer, Möbel, antike Gegenstände usw. Holzwurmfrei W bekämpft tierische Schädlinge wie Holzwurm, Hausbock und Splintholzkäfer und schützt gleichzeitig gegen Neubefall. Das Produkt ist farblos, tiefenwirksam und nach der Trocknung geruchsarm. Wichtige Hinweise beachten. Gebrauchsklasse 1.

### Anwendung/Verarbeitung:

- Oberfläche muss fettfrei, sauber, staubfrei und trocken sein.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) ab + 10°C. Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Holz darf keiner Bewitterung oder Befeuchtung ausgesetzt sein.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstrich erforderlich.
- Das Produkt unverdünnt verwenden.
- Wir empfehlen einen Schlussanstrich mit z.B. einer Innenlasur.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Produkt nicht spritzen.

Holzwurmfrei W kann durch Tauchen, Streichen oder Bohrlochprägnierung aufgebracht werden. Befallene Hölzer müssen bis zur Sättigung getränkt werden. Die Trockenzeit beträgt in Abhängigkeit von der Saugfähigkeit des Holzes, der Luftfeuchtigkeit und der Temperatur bis zu einem Tag.

**Verbrauch:** Ca. 200 ml/m<sup>2</sup>, d.h. 1 Liter Holzwurmfrei W reicht für ca. 5 m<sup>2</sup> Fläche pro Auftrag bei vorbeugender Anwendung. Ca. 300 ml/m<sup>2</sup>, d.h. 1 Liter Holzwurmfrei W reicht für ca. 3 m<sup>2</sup> Fläche pro Auftrag bei kurativer Behandlung.

**Reinigung:** Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit warmem Wasser und Seife in einem Gefäß reinigen. Waschwasser nicht in die Kanalisation oder in die Umwelt entsorgen.

**Lagerung:** Kühl, aber frostfrei. Aufbewahrung an gut belüfteten Orten in Originalverpackung. Produkt nur bis Ablauf des Verfalldatums verwenden, siehe gelbes Etikett am Gebindeboden.

**Inhaltsstoffe:** Wasser, Additive, Wirkstoff: 0,267 g / 100 g Permethrin, Topfkonservierung (Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT); Beratung für Isothiazolinonallergiker +49 (0)8465-173825).

**Wichtige Hinweise:** Verursacht schwere Augenreizung. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Permethrin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Kann Parästhesie auslösen. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Nach Gebrauch gründlich waschen. Verschüttetes Material darf nicht berührt werden bis zur Antrocknung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.



# PRODUKTINFORMATION



spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Biozide sicher verwenden. Nicht großflächig in Wohnräumen, keinesfalls jedoch in Schlafräumen, verwenden. Behandeltes Holz muss nach dem Anstrich auf undurchlässigem, hartem Untergrund gelagert werden, um das Eindringen von Produktresten in den Boden zu verhindern. Es ist nur anzuwenden, wenn ein Schutz des Holzes vorgeschrieben oder im Einzelfall erforderlich ist. Darf nicht zur Behandlung von Räumen verwendet werden, in denen Lebens- und Futtermittel gewonnen, hergestellt, aufbewahrt und verkauft werden. Vermeiden Sie einen längeren Kontakt von Haustieren, insbesondere Katzen, mit behandelten Oberflächen. Nicht für Holz, das in Bienenhäusern oder Saunaanlagen verbaut wird und nicht für Holz in dauerndem Erd- und/oder Wasserkontakt verwenden. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. UFI: M4H3-G01T-U00P-KAYP. ASN: 080112. Registriernummer gemäß RL 98/8EG: DE-0014304-00-0000-08 1-1. Autorisierungshalter: ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz. Zulassungsinhaber: Woodchem EQ Ltd, Cork Island, Irland.



## ACHTUNG

**Erhältlich in:** 0,75 Liter und 2,5 Liter.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach bestem Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen "Produktinformation" verliert die vorherige ihre Gültigkeit.

**PNZ Produkte GmbH**  
Eichstätter Straße 2-4a • 85110 Kipfenberg  
Telefon +49 84 651 7380 • Telefax +49 84 65 3616  
E-Mail: [info@pnz.de](mailto:info@pnz.de) • Internet: [www.pnz.de](http://www.pnz.de)

**Aus Liebe zum Holz**  
  
natürlich schützen und pflegen